



Beräkningsunderlag för konvertering till ASA Custom Ride systemet

Fyll i markerade fält och mail in formuläret till asa-order@asacustomride.se

Allmänt

Namn	
Adress	
Telefon	
E-mail	

Fordon

Bilmärke	
Modell	
Årsmodell	
Kaross	
Motor	
Växelåda	

Mått i mm

- Fjäderlängd bilen vilandes på hjulen
- Fjäderlängd max i fjädersätet
- Fjäderlängd min bärarmar mot genomslagsgummit
- Fjäderlängd obelastad
- Fjäder utvändig diameter
- Fjäder tråddiameter
- Antal fjädervarv (tex 8,5)
- Vid vy mot fjäderändan lindnings riktning H eller V
- Fjäderavslut upp (nedlagd oslipad eller slipad)
- Fjäderavslut ner (nedlagd oslipad eller slipad)
- Stötdämpare, max längd C/C infästning
- Stötdämpare, min längd C/C infästning
- Stötdämpare, fäste upp (ögla eller pinne)
- Stötdämpare, fäste ner (ögla eller pinne)

Fram	Bak	Bild
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14

Förklarande bilder till de olika måtten finns på asacustomride.se

Vi behöver i vissa fall få en fram och bak fjäder samt stötdämpare skickade till oss för mätning av fjäderns N/mm och i vissa fall stötdämparnas infästningar.